



Informations générales

Collage des Bandes de Joints des Plaques de Plâtre.
Enduit en pâte – Prêt à l'emploi.
Très blanc, mat, lisse.
Sans odeur.



Les + produit

- Très bonne adhérence
- Application MANUELLE ou AIRLESS
- Facile à poncer

Supports admis

En intérieur sur joints de plaque de plâtre, sans dilution ni malaxage. Les supports doivent être propres, secs et sains de 6 à 16 % d'humidité. Supports peints.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Mode opératoire : Pulvériser horizontalement en se tenant à 20 à 30 cm du support. Puissance machine 140 à 150 Bars.

Après une première pulvérisation verticale à l'intérieur des épaulements des plaques, coller et serrer la bande sur l'enduit à l'aide d'un couteau. Attention de ne pas serrer trop fort la bande afin d'éviter un éventuel risque de bullage. Après séchage, recouvrir l'ensemble d'une deuxième passe, lissée avec soin à l'aide d'un plâtoir à bandes.

Outils : Couteau, plâtoir et Airless (Buse 527 à 531 / Bille de la pompe en inox).

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : Garnissage et lissage : 400 gr par mètre linéaire environ.

Séchage : De 6 à 24 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce

Renseignements techniques

Classement au feu : A2 -S1 , d0

Conditionnement : Sacs ou Seaux de 25 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme NF-DTU-25,41

Composition

Solvants : Eau

Charges : Carbonates de Calcium

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,80

Extrait sec : 75%

Teneur en COV : - de 1 g/l